

**Цифровые источники вобравшие в себя лучшее из мира High End. Производятся во Франции с 1987 года!**

### Digital Sharing

**DSS**



Цифровой медиа плеер  
Разрешение: 24 бита / 192 кГц DSD 64  
Разъемы: 1 Ethernet, 2 разъема USB  
Выходы: AES/EBU XLR, SPDIF RCA, Toslink, HDMI I<sup>2</sup>S  
Размеры (ШхВхГ): 250x70x250 мм  
Вес: 4,8 кг

**6 900**

**DSS 2**



Сетевой проигрыватель и стример  
Разрешение: 32 бита / 384 кГц в двойном моно DSD от 64 до 512 (соответствует частоте дискретизации 22,4 МГц)  
Разъемы: 1 Ethernet, 2 разъема USB  
Выходы: AES/EBU XLR, SPDIF RCA, оптический разъем Toslink, HDMI I<sup>2</sup>S  
Все входы принимают сигналы в диапазоне от 44,1 до 192 кГц и DSD256 на HDMI.  
Размеры (ШхВхГ): 430x105x430 мм  
Вес: 17 кг

**7 900**

**DSC**



Цифровой медиа плеер с предусилителем  
Разрешение: 32 бита / 384 кГц в двойном моно DSD от 64 до 512 (соответствует частоте дискретизации 22,4 МГц)  
Разъемы: 1 разъем Ethernet, разъем HDMI I<sup>2</sup>S, разъем S/PDIF, разъемы AES/EBU, оптический разъем Toslink, 2 USB тип B: сигналы PCM и DSD от 44,1 до 384 кГц  
Выходы: XLR, RCA  
Размеры (ШхВхГ): 430x105x430 мм  
Вес: 17 кг

**40 900**

**Цифровые источники вобравшие в себя лучшее из мира High End. Производятся во Франции с 1987 года!**

### AQWO

AQWO



Проигрыватель дисков CD и SACD с ЦАП  
Привод: D&M Pro SACD модифицированный по спецификациям Metronome Technologie, с прижимным клэмпом Delrin®  
Разрешение: 32 бита / 384 кГц в двойном моно  
Цифровые входы: USB тип B, 2 x Toslink, 2 x AES-EBU, 2 x Coax  
Цифровые выходы: HDMI I²S, Coax, Toslink, AES-EBU.  
Размеры (ШхВхГ): 425x130x415 мм Вес: 15 кг

26 900

t/AQWO



CD/SACD транспорт  
Привод: D&M Pro SACD модифицированный по спецификациям Metronome Technologie, с прижимным клэмпом Delrin®  
Цифровые выходы: Coax, AES-EBU, Toslink, I²S HDMI  
Выходы: XLR, RCA  
Размеры транспорта (ШхВхГ): 430x120x420 мм  
Размеры блока питания (ШхВхГ): 430x80x420 мм  
Вес (Транспорт/БП): 13,2/14 кг

35 900

c/AQWO



Цифро-аналоговый преобразователь  
Разрешение: 32 бита / 768 кГц в двойном моно  
Цифровые выходы: HDMI I²S, Coax, Toslink, AES-EBU, S/P DIF, USB тип B, PCM от 44,1 до 384 кГц и сигналы DSD до 22,5 МГц. Все входы принимают сигналы от 44,1 до 192 кГц.  
Выходы: XLR, RCA  
Размеры ЦАП (ШхВхГ): 430x120x420 мм  
Размеры блока питания (ШхВхГ): 430x80x420 мм  
Вес (ЦАП/БП): 12/12,7 кг

39 900

***Цифровые источники вобравшие в себя лучшее из мира High End. Производятся во Франции с 1987 года!***

***Classica***

***Le DAC***



Цифро-аналоговый преобразователь  
 Разрешение: 32 бит / 768 кГц в двойном моно  
 Цифровые входы: Все входы принимают сигналы от 44,1 до 192 кГц: Coax, AES-EBU, Toslink, USB тип B: сигналы PCM и DSD от 44,1 до 384 кГц  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШхВхГ): 425x130x415 мм  
 Вес: 12 кг

***10 900***

***Le Player 3***



CD транспорт  
 Привод: Philips GF8, модифицированный Métronome, встроен в пикап  
 Цифровые выходы: Coax, AES-EBU, Toslink, HDMI  
 4 отдельные и независимые линии управления  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШхВхГ): 450x115x435 мм  
 Вес: 11 кг

***8 900***

***Le Player 3+***



Проигрыватель CD дисков и ЦАП  
 Привод: Philips GF8 в модификации Metronome  
 Разрешение: 32 бита / 384 кГц в двойном моно, 1 внутренний преобразователь  
 Цифровые входы: USB тип B, Coax  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШхВхГ): 450x115x435 мм  
 Вес: 12 кг

***12 900***

**Цифровые источники вобравшие в себя лучшее из мира High End. Производятся во Франции с 1987 года!**

**Classica (NEW)**

**Le DAC 2**



Цифро-аналоговый преобразователь  
 Разрешение: 32 бит / 768 кГц в двойном моно  
 Цифровые входы: Все входы принимают сигналы от 44,1 до 192 кГц: AES-EBU, Toslink, S/P DIF, USB тип B: сигналы PCM и DSD от 44,1 до 384 кГц  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШxВxГ): 425x130x415 мм  
 Вес: 12 кг

**11 900**

**Le Player 4**



CD транспорт  
 Привод: SUOS, настроенный Métronome  
 Цифровые выходы: AES-EBU, HDMI, S/P DIF  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШxВxГ): 450x115x435 мм,  
 Вес: 11 кг

**11 900**

**Le Player 4+**



Проигрыватель CD дисков и ЦАП  
 Привод: SUOS, настроенный Métronome  
 Разрешение: 32 бита / 384 кГц в двойном моно, 1  
 внутренний преобразователь  
 Цифровые входы: Асинхронный USB, S/P DIF  
 Выходы: XLR, RCA  
 Размеры (ШxВxГ): 450x115x435 мм  
 Вес: 12 кг

**14 900**