Последнее обновление 01/11/18. Предыдущие прайс-листы недействительны.

Наименование	ЕдИз	RRP, руб.

Onset Line

CD-400, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**66 300**

CD-проигрыватель,

Транспортный механизм: Sanyo DA-11 с сервосистемой Philips, ЦАП: Burr-Brown PCM1716 24 бит / 96 кГц, Аналоговые входы: 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 1 x стерео RCA, 1 x 6,3 мм разъем для наушников, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 98 x 345, Вес, кг: 6.8

SV-400, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**66 300**

Усилитель интегральный,

Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8Ом: 2 x 50 Вт, Входное сопротивление: 47, Потребляемая мощность, Вт: 200, Аналоговые входы: 5 x RCA стерео, 1x USB, Аналоговые выходы: 2 x 2 Клеммы акустических систем, 1 x стерео RCA Rec Out RCA, 1 x стерео RCA Pre Out, 1 x 6,3 мм разъем для наушников, 2x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 98 x 345 , Вес, кг: 9.5

STU-400, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**50 700**

FM-тюнер,

Оснащение: FM-тюнер: 87 МГц - 108 МГц (с шагом 50 кГц), AM-тюнер: 522 кГц -1,611 кГц (9 шагов кГц), Частотный диапазон, Гц: 40 Гц - 12 кГц, +1 дБ/-1,5 дБ, Аналоговые входы: 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Аналоговые выходы: 1x стерео (RCA), 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 98 x 345, Вес, кг: 5.5

DAC-1, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**64 000**

Цифро-аналоговый преобразователь, D/A конвертер: 24 бит / 192 кГц

Коэффициент гармонических искажений: <0.005%, Аналоговые входы: 1 x USB 1 x цифровой Optiosch 1 x цифровой коаксиальный, Аналоговые выходы: 1 x стерео RCA 1 x стерео XLR, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 79 x 343 , Вес, кг: 5.5

PF-1, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**46 800**

Сетевой фильтр,

2 гнезда для цифровых источников суммарной мощностью 300 Вт 4 гнезда с заземлением для аналоговой части тракта суммарной мощностью 1900 Вт, Оснащение: 2 гнезда для цифровых источников суммарной мощностью 300 Вт, 4 гнезда с заземлением для аналоговой части тракта суммарной мощностью 1900 Вт, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 348 мм. (Ш x В x Г), Вес, кг: 4.6

PF-2, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**40 600**

Сетевой фильтр,

2 гнезда для цифровых источников суммарной мощностью 300 Вт 4 гнезда с заземлением для аналоговой части тракта суммарной мощностью 1900 Вт, Оснащение: 2 гнезда для цифровых источников суммарной мощностью 300 Вт, 4 гнезда с заземлением для аналоговой части тракта суммарной мощностью 1900 Вт, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 348 мм. (Ш x В x Г), Вес, кг: 4.6

Power Line

CD-S1.2, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**113 100**

CD-проигрыватель, гибридная технология, HDCD

Оснащение: Выходные лампы: 2 x 6N16, Транспортный механизм: Philips, ЦАП: Burr-Brown PCM1732 HDCD 24-Bit / 96 кГц, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x Jack Phone 6,3 Phone, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 106 x 328, Вес, кг: 8.5

SV-500, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**89 700**

Усилитель интегральный, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 1 x 12AX7, 2 x 6N1, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц, +/- 0,5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 90 Дб, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 50 Вт, 4 Ом: 2 x 80 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 420 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Цифровые входы: 1 x Optical, Аналоговые входы: 4 x RCA, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 2 x 2 Клеммы акустических систем, 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 2 x 3.5mm Jack (Power control), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 118 x 375, Вес, кг: 10

	Наименование	ЕдИз	RRP, руб.
NEW	SV-227MK, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	140 400

Усилитель интегральный, гибридная технология

Выход на наушники, Оснащение: лампы: 3 x 12AX7, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц – 20 кГц +/-0,5 дБ, 20 Гц – 50 кГц +/-2 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 82 дБ, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 100 Вт, 4 Ом: 2 x 196 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 280 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Цифровые входы: 1 x Optical, 1 x Coaxial, Аналоговые входы: 4 x RCA, 1 x Coax, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клеммы акустических систем (A и B), 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 1 x 6,3 мм разъем для наушников, 2 x Power control, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 150 x 435, Вес, кг: 20

	PHO-112, phono stage, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	7 800

Фонокорректор,

Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM I и II: > 88 дБ MC > 78 дБ, Коэффициент гармонических искажений: <0,0005%, Входное сопротивление: MM I: 47kОм/100пФ MM II: 47 кОм/300пФ MC: 100 Ом/100пФ, Аналоговые входы: 1 x RCA, Аналоговые выходы: 1 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 145 x 55 x 125, Вес, кг: 0.5

	PHO-200, phono stage, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	12 500

Фонокорректор, гибридная технология

Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 84 дБ MC: > 71 дБ, Коэффициент гармонических искажений: <0,0005%, Чувствительность входов: MM: 58 мВ MC: 6.8 мВ, Входное сопротивление: MM I: 47kОм/100пФ MM II: 47 кОм/300пФ MC: 100 Ом/100пФ, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 1 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 115 x 55 x 130, Вес, кг: 1

NEW	PHO-500, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	50 700

Фонокорректор, гибридная технология

Оснащение: лампы: 1 x 12AU7, Частотный диапазон, Гц: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM: >81dB, MC: >69dB, Коэффициент гармонических искажений: < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz), Чувствительность входов: MM: 58 мВ MC: 6.8 мВ, Входное сопротивление: MM: 47 кОм MC: 100 Ом, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 130 x 82 x 225

	SA-31, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	62 400

Усилитель предварительный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 2 x 6N16B, Количество каналов: 2, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 4 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x Rec Out RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 80 x 300, Вес, кг: 4.5

	SA-31 MK, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	105 300

Усилитель предварительный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 4 x 6N16B, Количество каналов: 2, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 6 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x Rec Out RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 365, Вес, кг: 8

NEW	SA-32, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	81 900

Усилитель предварительный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 4 x 6N16, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 50 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 90 дБ, Количество каналов: 2, Коэффициент гармонических искажений: <0,1% (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 500 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 5 x RCA, 1 x XLR, Аналоговые выходы: 1 x RCA Rec Out, 2 x RCA Pre Out, 1 x XLR Pre Out, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 80 x 300, Вес, кг: 6.2

	SP-331, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	117 000

Усилитель 2-канальный, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 2 x 6N16, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 300 Вт, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клемы акустических систем, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 160 x 450 , Вес, кг: 19

	SP-331MK, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	163 800

Усилитель 2-канальный, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 2 x 6N16, 1 x 12AU7 , Выходная мощность на канал, Вт: Класс A: 8 Ом: 2 x 10 Вт, 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 300 Вт, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клемы акустических систем, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10A/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 195 x 400, Вес, кг: 22

Наименование	ЕдИз	RRP, руб.

NEW SP-332, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **156 000**

Усилитель 2-канальный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 2 x 6N16, 1 x 6N10, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 91 Дб, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 250 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 1,35 В, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые выходы: 4 x 2 speaker terminals, 1 x Power Control (3.5 мм jack), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 426 x 165 x 430, Вес, кг: 21.1

NEW SP-20 Anniversary, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **195 000**

Усилитель 2-канальный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 2 x 6N16, 1 x 6N10, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 91 Дб, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 250 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 1,35 В, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клемы акустических систем, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 195 x 435, Вес, кг: 27.5

Solid Line

CD-S4, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **81 900**

CD-проигрыватель,

Транспортный механизм: Philips CD-7II SE, ЦАП: Burr-Brown PCM1732 технология HDCD 24-bit / 96kHz, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 1 x RCA, 1 x 12 В триггера, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 345 x 98, Вес, кг: 7.6

CD-S5, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **140 400**

CD-проигрыватель,

ЦАП: Burr-Brown PCM1732 HDCD 24-Bit / 192 кГц, Цифровые выходы: 1 x coaxial, 1 x optical, Аналоговые выходы: 1 x RCA, 1 x XLR, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 135 x 330, Вес, кг: 10

SV-234, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **156 000**

Усилитель интегральный,

Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 200 Вт, 4 Ом: 2x 289Вт, Класс А: 8 Ом: 2 x 10 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 4 x RCA, 1 x XLR, 1 x RCA Главный вход, Аналоговые выходы: 2 x 4 Клеммы акустических систем (А и В), 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 3 x Power Control (IN/OUT), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 142 x 450, Вес, кг: 22

SV-238MK, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **241 800**

Усилитель интегральный,

Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: Класс-А: 8 Ом: 2 x 60 Вт, 8 Ом: 2 x 200 Вт, 4 Ом: 2 x 400 Вт, 2 Ом: 2 x 700 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 5 x RCA, 1 x XLR, Аналоговые выходы: 2 x 4 Клеммы акустических систем, 1 x RCA Pre Out RCA, 1 x XLR, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 180 x 530, Вес, кг: 32

STU-1, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **69 500**

FM-тюнер,

Оснащение: лампы: 2 x 6N16B, FM: 87,0 мГц - 108,0 мГц, AM: 522 кГц - 1611кГц, Частотный диапазон, Гц: 30 Гц - 15 кГц, +1 дБ/-1,5 дБ, Аналоговые выходы: 1x стерео (RCA), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 340, Вес, кг: 5.5

SA-96, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **69 500**

Усилитель предварительный,

Оснащение: USB порт, Количество каналов: 2, Входное сопротивление: 47, Цифровые входы: 1 x USB, Аналоговые входы: 3 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x RCA REC Out RCA, 2 x Power Control (3.5mm Jack), 1 x 6,3 мм разъем для наушников, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 93 x 234 x 220, Вес, кг: 3

SA-94, шлифованный алюминий/анодированный алюминий — шт — **179 400**

Усилитель предварительный,

Количество каналов: 2, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 5 x RCA stereo, 1x XLR stereo, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x XLR, 1 x RCA Rec Out RCA, 2 x Power Control (3.5mm Jack), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 84 x 360, Вес, кг: 10.9

Наименование	ЕдИз	RRP, руб.
SP-997, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**58 500**

Усилитель моно,

Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 150 Вт, 4 Ом: 250 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR, Аналоговые выходы: 2 x 2 Клеммы акустических систем, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 160 x 268 x 225, Вес, кг: 6.5

SP-994, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**202 800**

Усилитель 2-канальный,

Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 60 Вт, Класс АВ: 8 Ом: 300 Вт, 4 Ом: 600 Вт, Входное сопротивление: 47, Потребляемая мощность, Вт: 950, Аналоговые входы: 1 x RCA стерео, 1x XLR стерео, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Аналоговые выходы: 4 x 2 Клемы акустических систем, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 195 x 530, Вес, кг: 34.5

SP-995, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**128 700**

Усилитель моно,

Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 100 Вт, 2 Ом: 350 Вт, 4 Ом: 200 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR, Аналоговые выходы: 2 x 2 Клемы акустических систем, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 150 x 435, Вес, кг: 19.5

SP-998, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**179 400**

Усилитель моно,

Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 50 Вт, 8 Ом: 300 Вт, 4 Ом: 600 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 1 x RCA, 1 x XLR, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клеммы акустических систем, 1x Power Control (разъем 3,5 мм), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 265 x 458 x 420, Вес, кг: 31

Tube Line

CD-S7 , шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**163 800**

CD-проигрыватель, гибридная технология

Оснащение: Выходные лампы: 2 x 12AX7B, 1 x 6Z4, Транспортный механизм: Philips VAN 1202, ЦАП: Burr-Brown PCM-1796, 24-бит / 192кГц, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 1 x RCA (стерео), 1 x 12 В триггера, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 356 x132, Вес, кг: 9

CD-S7 DAC, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**179 400**

CD-проигрыватель, гибридная технология, встроенный ЦАП

Оснащение: Выходные лампы: 2 x 6922, 2 x 12AX7, 1 x 6Z4, Транспортный механизм: Philips VAM 1202, ЦАП: Burr-Brown PCM-1796, 24-бит / 192кГц, Цифровые входы: 1 x USB, 1 x Digital Optisc, 1 x Digital Coaxial, 1 x 3,5 мм Power Control, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 1 x стерео RCA, 1 x стерео XLR, 1 x 3,5 мм (Power Control), Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 356 x132, Вес, кг: 9

NEW SV-200, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**70 200**

Усилитель интегральный, гибридная технология

Оснащение: лампы: 2 x 6N1, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 72 Дб, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 25 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 220 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Цифровые входы: 1 x Optical, 1 x Coaxial, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x 2 Клеммы акустических систем
1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 2 x 3,5 мм Power Control, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 210 x 95 x 320, Вес, кг: 5

SV-237, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**167 700**

Усилитель интегральный, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 1 x 12AX7, 2 x 6N1P-EV, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 2 x 10 Вт, 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 250 Вт, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 5 x RCA стерео, 1x USB, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клеммы акустических систем, 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 2 x 3,5 мм Power Control, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 150 x 435, Вес, кг: 20.4

NEW SV-237MK, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**175 500**

Усилитель интегральный, гибридная технология

Выход на наушники, Оснащение: лампы: 1 x 12AX7, 2 x 6N1P-EV, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, 20 Гц - 50 кГц +/- 2 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 90 дБ, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 2 x 10 Вт, 8 Ом: 2 x 150 Вт, 4 Ом: 2 x 250 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 300 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Цифровые входы: 1 x Optical, 1 x Coaxial, Аналоговые входы: 4 x RCA, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клеммы акустических систем, 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, Phones 6.3 мм, 2 x 3,5 мм Power Control, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 152 x 435, Вес, кг: 20.4

Наименование	ЕдИз	RRP, руб.
SV-700, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**288 600**

Усилитель интегральный, Гибридная симметричная схема усиления

Собрано в Германии, Оснащение: Лампы: 1 x 6Z4, 2 x 12AX7, 4 x 12AU7, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 90 дБ, Количество каналов: 2, Выходная мощность на канал, Вт: Класс А: 8 Ом: 2 x 50 Вт, 8 Ом: 2 x 100 Вт 4 Ом: 2 x 160 Вт, Коэффициент гармонических искажений: < 0,1 % (1 кГц, 1 Вт, Чувствительность входов: 350 мВ, Входное сопротивление: 47 кОм, Цифровые входы: 1 x Optical, Аналоговые входы: 3 x RCA, 1 x XLR, Цифровые выходы: 1 x Coaxial, Аналоговые выходы: 4 x 2 Клеммы акустических систем, 1 x Rec Out RCA, 1 x Pre Out RCA, 2 x 3,5 мм Power Control, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 192 x 430, Вес, кг: 24.2

KHV-1, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**74 100**

Усилитель для наушников, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 2 x 12AX7, 4 уровня регулировки яркости ламп, Входное сопротивление: 47 кОм, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 1 x RCA Pre Out, 1 x разъем для наушников 6,3 мм, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 160 x 265 x 210 , Вес, кг: 3.8

PHO-700, phono stage, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**46 100**

Фонокорректор, гибридная технология

Оснащение: Лампы: 1 x 12AU7, Частотный диапазон, Гц: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM: >81dB, MC: >69dB, Коэффициент гармонических искажений: < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz), Чувствительность входов: MM: 58 мВ MC: 6.8 мВ, Входное сопротивление: MM: 47 кОм MC: 100 Ом, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 130 x 82 x 225

NEW PHO-701, phono stage, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**53 900**

Фонокорректор, гибридная технология

Оснащение: лампы: 1 x 12AU7, Частотный диапазон, Гц: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM: >81dB, MC: >69dB, Коэффициент гармонических искажений: < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz), Чувствительность входов: MM: 58 мВ MC: 6.8 мВ, Входное сопротивление: MM: 47 кОм MC: 100 Ом, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 130 x 82 x 225

SA-T7, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**206 700**

Усилитель предварительный, гибридная технология

Отключаемый темброблок. Собрано в Германии, Оснащение: Лампы: 4 x CV6189; 4 x 6S3P-EV; 1 x 85A2, Частотный диапазон, Гц: 10 Гц - 100 кГц + / - 0,1дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 100 Дб, Количество каналов: 2, Коэффициент гармонических искажений: <0,001% (1 кГц, 1 Вт), Чувствительность входов: 430 мВ, Цифровые входы: 1 x Optical, Аналоговые входы: 6 x RCA, Цифровые выходы: 1 x coaxial, Аналоговые выходы: 2 x RCA, 1 x RCA Rec Out, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 390, Вес, кг: 8.5

SP-T700, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**163 800**

Усилитель моно, гибридная технология

Собрано в Германии, Оснащение: Лампы: 1 x 6S3P-EV, 1 x 6SCH9P, 1 x 6Z4, Частотный диапазон, Гц: 20 Гц - 50 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: > 90 дБ, Количество каналов: 1, Выходная мощность на канал, Вт: Класс-А: 8 Ом: 10 Вт, 8 Ом: 150 Вт, 4 Ом: 300 Вт, Коэффициент гармонических искажений: <0,01% (1 кГц, 1 Вт); <0,1% (1 кГц, 25 Вт), Входное сопротивление: > 22 кОм, Цифровые входы: 1 x 3,5 mm (Power Control), Аналоговые входы: 1 x RCA, Цифровые выходы: 1 x 3,5 mm (Power Control), Аналоговые выходы: 2 x 2 Клеммы акустических систем, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 210 x 263 x 400, Вес, кг: 16

Premium Line

PHO-8, phono stage, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**29 700**

Фонокорректор, гибридная технология

Частотный диапазон, Гц: 10 Гц - 20 кГц +/- 0.5 дБ, Соотношение сигнал/шум, дБ: MM: > 83 дБ MC: > 70 дБ, Коэффициент гармонических искажений: < 0.05 % (20 Hz - 20 kHz), Чувствительность входов: MM: 58 мВ MC: 6.8 мВ, Входное сопротивление: MM: 47 кОм MC: 100 Ом, Аналоговые входы: 2 x RCA, Аналоговые выходы: 2 x RCA, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 115 x 60 x 137, Вес, кг: Источник питания: 1,5 кг Phono-предусилитель: 1,2 кг

Surround Line

SV-122, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**46 800**

Ресивер 5.1,

Частотный диапазон, Гц: FM: 30 Гц -15 кГц (+1 Дб / -1,5 дБ) AM: 20 Гц - 20 кГц (+/- 1 дБ), Соотношение сигнал/шум, дБ: FM: mono: 72 dB, stereo: 70dB AM: 50 dB 80% мод, Количество каналов: 6, Выходная мощность на канал, Вт: 4 Ом: 5 x 50 Вт + SW: 1x 80 Вт, 8 Ом: 5 x 30 Вт + SW: 1 x 60 Вт, Коэффициент гармонических искажений: FM: mono: 0,4 %, stereo: 0,5 % (1 кГц) AM: 0,8 дБ при 80% мод, Аналоговые входы: 3 x Компазитных, 3 x S-Video, 1 x цифровой COAX, 1 x цифровой Optical, 3 x высокоуровневых многоканальный 5.1, Аналоговые выходы: 1 x S-Video 1 x Композитный, 1 x выход сабвуфера, 1 x Стереофонический выход предусилителя RCA, 1 x Стереофонический выход записи RCA, 1 x 6,3-мм разъем наушников, Клеммы 6 акустических систем. Фронтальные Л/П. Центральная. Тыловые Л/П. Сабвуф., Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 95 x 380, Вес, кг: 10

Наименование	ЕдИз	RRP, руб.
SAV-P200, шлифованный алюминий/анодированный алюминий	шт	**241 800**

Усилитель 6-канальный,

Количество каналов: 6, Выходная мощность на канал, Вт: 8 Ом: 2 x 200 Вт, 4 Ом: 2 x 250 Вт, Входное сопротивление: 47, Аналоговые входы: 6 x RCA, 6 x XLR, Аналоговые выходы: 6 x 2 speaker terminals, Питание, В: 220-240 В / 50-60 Гц (макс. 10А/2200 Вт), Размеры, мм: 430 x 280 x 520, Вес, кг: 45